NOTA DE PRENSA

Para publicación inmediata

Casio lanza el nuevo reloj PROTREK que muestra el rumbo, la diferencia de altitud y la tendencia de la presión atmosférica con la segunda aguja

Esfera analógica con tres agujas y LCD

Equipado con tres sensores

PRG-550-1A1

BASILEA, 7 de marzo de 2012. Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento del PRG-550, una nueva incorporación a la línea PROTREK de relojes outdoor. El nuevo modelo muestra el rumbo, la presión atmosférica / altitud y la temperatura usando la segunda aguja y una pantalla de cristal líquido.

La serie PROTREK de relojes para actividades al aire libre aprovecha al máximo la avanzada tecnología de sensores de Casio para medir distintos tipos de datos ambientales. Esto ha hecho muy populares a los PROTREK, no sólo entre los amantes de la escalada, sino también entre campistas y senderistas.

El nuevo PRG-550 es un modelo de PROTREK de esfera analógica con tres agujas y un LCD. Está equipado con tres sensores que miden la orientación, la altitud / presión atmosférica y la temperatura. Cada dato se indica utilizando la segunda aguja y el LCD. Mientras el LCD muestra información numérica, la segunda aguja apunta al Norte, señala el último cambio de presión atmosférica o refleja el cambio de altura desde un punto preseleccionado según la función escogida.

Dado que las agujas de horas y minutos siempre indican la hora mientras el ángulo de la segunda aguja ofrece al usuario una idea inmediata de la orientación, la altitud / presión atmosférica o la temperatura, el reloj resulta muy útil para la planificación y el ritmo de una escalada.

Equipado también con el sistema de carga solar Tough Solar de Casio que convierte la luz en energía para el reloj, las agujas con revestimiento Neo Bright que mejoran la visibilidad incluso con luz tenue, así como un LED blanco de alto brillo que ilumina las agujas en la oscuridad, el PRG-550 ofrece una amplia gama de características que mejora cualquier actividad al aire libre.

Especificaciones

Rendimiento	Resistencia al agua de 10 metros; resistente a bajas temperaturas (-10 °C / 14 °F)
Brújula digital	Mide y muestra la dirección como uno de los 16 puntos con la segunda aguja; rango de medición: 0° a 359°; unidad de medición: 1° (mostrado en la pantalla LCD); 20 segundos de medición continua; puntero gráfico de rumbo; indicador norte; corrección de desviación de rumbo magnético; calibración bidireccional y función de calibración norte
Barómetro	Rango de medición: 260 a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); unidad de medición: 1 hPa (0,05 pulgadas Hg); indicador de cambio de presión atmosférica (±10 hPa); gráfico de tendencia de presión atmosférica (16 últimas horas)
Altímetro	Rango de medición: -700 a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies) sin altitud de referencia; indicador de cambio de altitud (rango 1: ±100 m / 5 m; rango 2: ±1.000 m / 50 m); memoria de altitudes (memoria manual de mediciones con hasta 14 registros de mes, día, hora y altitud); indicación de lectura de altitud máxima y mínima; memoria de seguimiento (ascenso/descenso) automático; gráfico de tendencia de altitud; configuración de intervalo de lectura (cada 5 segundos durante 1 hora o cada 2 minutos durante 10 horas)
Termómetro	Rango de medición: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); unidad de medición: 0,1 °C (0,2 °F)
Hora mundial	29 ciudades (29 zonas horarias; activación/desactivación del horario de verano) y tiempo universal coordinado
Cronómetro	Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de medición: 59’59.99”; tiempo fraccionado
Cuenta atrás	Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos

	(incrementos de 1 minuto)
Alarma	5 alarmas diarias independientes; señal horaria
Otras funciones	Calendario automático completo; formato de 12/24 horas; activación/desactivación de tonos de accionamiento de botones; luz LED totalmente automática y electroluminiscente
Alimentación	Sistema Tough Solar (sistema de carga solar)
Funcionamiento continuo	Unos 23 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras carga completa* La pantalla se apaga tras un determinado período en lugares oscuros
Precisión a temperatura normal	±15 segundos por mes
Tamaño de caja	56,8 × 49,3 × 14,4 mm
Peso total	71,0 g

Información de Prensa:
Agencia de Comunicación y Medios
Mass Media Special Group
Av. Diagonal, 421 5º 2ª
08008 Barcelona (ESPAÑA)
Contacto: Gloria Sánchez de Toledo
Tel. +34 93 417 50 73
gtoledo@massmediag.com