COMUNICATO STAMPA

Per diffusione immediata

Casio lancia il nuovo orologio PROTREK che visualizza rilevamento alla bussola, differenza di altitudine e tendenza della pressione atmosferica con la seconda lancetta

Quadrante analogico con tre lancette e display LCD

dotato di triplo sensore

PRG-550-1A1

BASILEA, 7 marzo 2012 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di PRG-550, il nuovo modello di orologi della linea PROTREK concepiti per l'outdoor. Il nuovo modello visualizza rilevamento alla bussola, pressione atmosferica/altitudine e temperatura avvalendosi sia della seconda lancetta che di un display a cristalli liquidi.

La serie PROTREK è una linea di orologi per l'outdoor che vanta la tecnologia di sensori più evoluta di Casio per misurare diversi dati naturali. Questo fa sì che gli orologi PROTREK siano molto apprezzati non solo dagli appassionati di scalate ma anche dagli escursionisti del tempo libero e dai camperisti.

Il nuovo PRG-550 è un modello PROTREK con quadrante analogico, tre lancette e display LCD. È dotato di tre sensori che misurano il rilevamento alla bussola della direzione, l'altitudine/pressione atmosferica e la temperatura. Tutte queste informazioni vengono visualizzate sia mediante la seconda lancetta che il display LCD. Mentre il display LCD visualizza i dati numerici, la seconda lancetta punta verso nord, indica l'ultimo cambiamento della pressione atmosferica o mostra il cambiamento di altezza da un luogo preselezionato, a seconda della funzione selezionata.

Dato che le lancette delle ore e dei minuti mostrano sempre l'ora e l'angolo della seconda lancetta offre a chi indossa l'orologio un'immagine immediata della rilevazione alla bussola, dell'altitudine/pressione atmosferica o della temperatura, l'orologio è molto utile per pianificare la tempistica e il ritmo di una scalata.

Dotato anche del sistema a ricarica solare Tough Solar di Casio, che trasforma la luce in energia per l'orologio, di lancette con rivestimento Neo Bright, che migliorano la visibilità persino in condizioni di illuminazione ridotta, e di un display LED bianco ad alta luminosità che illumina le lancette al buio, il modello PRG-550 offre un'ampia gamma di funzioni che migliorano ogni avventura all'aria aperta.

Specifiche

Prestazioni	Impermeabilità fino a 10 metri; resistente alle basse temperature (-10°C / 14°F)
Bussola digitale	Misura e visualizza la direzione come uno dei 16 punti con la seconda lancetta; intervallo di misurazione: da 0° a 359°; unità di misura: 1° (visualizzato nel display LCD); misurazione continua per 20 secondi; indicatore grafico di direzione; indicatore del nord; correzione della declinazione magnetica; calibrazione bidirezionale e funzione di calibrazione verso nord
Barometro	Intervallo di misurazione: da 260 a 1.100 hPa (da 7,65 a 32,45 inHg); unità di misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di cambiamento pressione atmosferica (±10 hPa); grafico tendenza pressione atmosferica (display grafico ultime 16 ore)
Altimetro	Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m (da -2.300 a 32.800 piedi) senza altitudine di riferimento; indicatore del cambiamento di altitudine (intervallo 1: ±100 m / 5 m; intervallo 2: ±1000 m / 50 m); memoria altitudine (misurazione memoria manuale fino a 14 registrazioni di mese, giorno, ora e altitudine); display di rilevazione altitudine massima e minima; memoria auto-tracking (ascesa/discesa); display grafico

	tendenza altitudine; impostazione intervallo di rilevazione (ogni 5 secondi per 1 ora oppure ogni 2 minuti per 10 ore)
Termometro	Intervallo di misurazione: da -10 a 60°C (da 14 a 140°F); unità di misura: 0,1°C (0,2°F)
World Time	29 città (29 fusi orari, ora legale on/off) e tempo universale coordinato
Cronometro	1/100 di secondo; capacità di misurazione: 59'59.99"; tempi parziali
Timer per conto alla rovescia	Unità di misura: 1 secondo; campo di ingresso: da 1 a 60 minuti (incrementi di 1 minuto)
Suoneria	5 sveglie giornaliere indipendenti; segnale orario
Altre funzioni	Calendario automatico; formato orario 12/24; acustica tasti on/off; luce LED automatica con postluminescenza
Alimentazione	Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a carica solare)
Funzionamento continuo	Circa 23 mesi con la funzione di risparmio energetico* ATTIVATA dopo ricarica completa *Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di riposo e le varie funzioni vengono disabilitate
Precisione a temperatura normale	±15 secondi al mese
Dimensioni della cassa	56,8 × 49,3 × 14,4 mm
Peso totale	71,0g

Contatto stampa per l'Italia:
Ketchum Pleon
Viviana Viviani
Via Fatebenefratelli, 19
20121 Milan, Italy
Direct line (++39) 02624119.91
Switchboard (++39) 0262411911
Fax (++39) 0229011411
E-Mail:Viviana.Viviani@pleon.com

Contatto stampa per la Svizzera:
Fortima Trading AG
Thomas Hinderling
Bischmattstrasse 11a
CH-2544 Bettlach
Tel: +41-(0)32 / 654 65 65
Fax: +41-(0)32 / 654 65 66
E-mail: info@fortima.ch
Internet: www.fortima.ch